Dura Lift CHAGNON

Une remorque pour le transport de contenants à chargement frontal

RFL-3000

Modèle économique, idéal pour le transport de contenants vides ou remplis de matière légère (capacité de charge de 3 000 lb).

RFL-5000

Modèle intermédiaire, plus polyvalent, permet de transporter une charge totale de 5 000 lb, pivotée à 70°.

RFL-8000

Modèle muni d'un support à toile, soulevant la charge verticalement et possédant une capacité de 8 000 lb.

RFL-8002

Fourches de levage de chariot élévateur pour prise sous le contenant. Transporte contenants, palettes, etc. Capacité de 8 000 lb.

Remorques pour petits contenants

Dura Lift et CHAGNON divisions de DURABAC

www.durabac.ca

Caractéristiques

RFL-3000

- Construction : acier tubulaire 2” X 4” X 3/16”
- Fourches en acier 1/2”, compatible chargement frontal, sur pivot 90°
- Essieu 3 000 lb avec jante 14”
- 1 cylindre de levage, 3” avec 20” de course
- Main d’attache 2” avec pied hydraulique
- Prise de contenant : 21” à 42”
- Lumières et prise 4 points

RFL-5000

- Construction : acier tubulaire 4’’ x 2’’ x 1/4’’
- Fourches en acier 1/2’’ sur pivot 70°, compatible chargement frontal
- 1 cylindre de levage, 3” avec 20” de course
- 2 essieux avec suspension, capacité de 3 000 lb (chaque)
- Main d’attache 2 5/16’’
- Prise de contenant : 24 3/4” à 44”
- Lumières et prise 6 points

RFL-8000

- Construction acier tubulaire 3’’ x 5’’ x 3/8’’
- Fourches en acier 1’’, compatible chargement frontal
- Roues double sans essieux avec suspension, capacité de 8 000 lb
- 2 cylindres de levage 2’’ x 20’’ de course
- Main d’attache 2 5/16’’ avec pied ajustable
- Prise de contenant à 27 po (minimum)
- Lumières et prise 6 points

RFL-8002

- Construction acier tubulaire 3’’ x 5’’ x 3/8’’
- Fourches en acier trempé de 96” long x 4” large
- Roues double sans essieux avec suspension, capacité de 8 000 lb
- 2 cylindres de levage 2’’ x 20’’ de course, 2 cylindres de pivot 4” x 6” course (20°)
- Main d’attache 2 5/16’’ avec pied ajustable
- Prise au sol, sous la charge
- Lumières et prise 6 points

Tous les modèles sont équipés d’une unité hydraulique de **12V contrôlée à distance (par fil), d’une batterie à décharge** profonde et d’un chargeur.

Finition de série : une couche d’apprêt époxydique et deux couches d’uréthane de couleur noire.

Fourches en acier 1/ 2” à 1” pour prise de contenant.

Crochet et courroies d’arrimage (conforme norme 10 - CCS.

Butoirs amovibles pour accommoder plusieurs dimensions de contenants.

Hauteur de fourche ajustable.

Enrouleur de toile manuel pour protéger les contenants (RFL-8000 seulement).

Butée pour protection du contenant.

Unité hydraulique de 12V - **contrôle à distance (avec fil),** batterie à décharge profonde et chargeur.

1 couche d’apprêt époxydique et 2 couches d’uréthane de couleur noire.

Distribué par

Dura Lift CHAGNON

Téléphone : 450.378.1723
Télecopie : 450.378.1720
Sans-frais: 1.800.565.1723
22 Milton, Granby (QC) J2J 0P2

divisions de DURABAC
www.durabac.ca