

**Jura
Lift**

CHAGNON

SÉRIE ÉCO-SPLITTER

CAPACITÉ DE 25 v. cu.

aussi en 20, 29 et 32 v. cu.



Cuve facile d'accès : 3 v. cu.

**PLUSIEURS
OPTIONS
DISPONIBLES :**

Verseurs,
gaz naturel
comprimé, treuil
pour contenant
commerciaux,
caméras et
lumières, etc.

**IDÉALE POUR LE
TRI SÉLECTIF.**

Notre benne à chargement arrière « Eco-Splitter » est conçue pour une productivité hors-pair lors d'opérations nécessitant un tri lors de la cueillette (déchets domestiques, matières recyclables, matières organiques, matières humides ou sèches, etc.) Les compartiments de compaction sont dessinés pour des opérations propres, rapides et de grande efficacité. L'Éco-splitter est un produit Chagnon : fiable et sécuritaire, il offre le meilleur rapport compaction / poids possible.

Benne à chargement arrière

**Jura
Lift**

et

CHAGNON

divisions de

DURABAC

Fiche technique

BENNE	
Plancher:	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI - QT-100 (1 pièce arrondie).
Murs de côté:	1/8" (3,17 mm) 180 000 PSI - Hardox 450 (1 pièce).
Section du toit:	1/8" (3,17 mm) 180 000 PSI - Hardox 450 (1 pièce).
Renforts longitudinaux:	1/8" (3,17 mm) 44 000 PSI (1 pièce).
Séparation:	60/40 ou 40/60 (scellé).
Cloison:	3/16" (4,76 mm) 44 000 PSI (Paroi double, 1 pièce arrondie).
CUVE	
Fond:	3/8" (9,53 mm) 180 000 PSI - Hardox 450.
Murs, section exposée:	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Section non exposée:	10 ga. 44 000 PSI.
Glissière de plaque trans-porteuse:	1/4" (6,35 mm) 100 000 PSI - QT-100, avec plaques d'usure remplaçables.
Panneau amovible:	1/16" (1,587 mm) 14 ga.
Renforts de côté:	3/16" (4,76 mm) 44 000 PSI, pleine soudure avec trous de drainage.
Étanchéité type «P»:	84" de haut autour des côtés de la cuve.
Crochets de fermeture:	Système de barrure automatique.
Capacité de cuve:	3 verges cubes.
COUTEAU	
Supports de cylindre:	1/2" (12,70 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Face de compaction:	1/4" (6,35 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Coussinets d'attache:	2" (50,8 mm) bague aluminium bronze.
Cylindre hydraulique:	5" (127 mm) alésage - tige chromée 3 1/2".
PLAQUE TRANSPORTEUSE	
Plaque de devant:	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Attache de cylindre:	1/2" (12,70 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Cylindre hydraulique:	(2) 5" (127 mm) alésage - tige chromée 3 1/2".
POMPE	
Type de pompe:	À vanne 38gpm @1,200rpm.

Type d'installation:	À l'avant du moteur sur «crank shaft», avec valve de dérivation électrique «dry valve» ou P.T.O.
PANNEAU ÉJECTEUR	
Quantité:	1 dans chaque compartiment
Devant:	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI - QT-100.
Renforts:	Fer en C 4" (101,6 mm) 44 000 PSI.
Patins d'usure:	8 Nylon UHMW remplaçable.
Guides:	1/4" (6,35 mm) 44 000 PSI soudure pleine.
Cylindre hydraulique:	Télescopique tige chromée.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Conformité:	Approuvé FMWSS/CMVSS.
Disposition des feux:	2 lumières d'arrêt et direction en haut de chaque côté. 1 direction et arrêt sous la cuve de chaque côté. 1 lumière de plaque au-dessus de la cuve. 1 Feux de direction a la mi-benne de chaque côté.
PEINTURE	
Couleur:	Blanche. Jet de sable, apprêt époxydique et deux couches de polyuréthane.
HYDRAULIQUE	
Réservoir:	Extérieur sur châssis, côté passagé (70 gal).
Contrôle hydraulique / éjection:	Devant de la benne, côté rue.
ACCESSOIRES/STANDARD	
Avertisseur sonore:	1 bouton poussoir côté trottoir.
Lumière de cuve:	1 lumière de travail à l'intérieure de la cuve.
Porte d'accès:	1 côté rue.
Contrôles de la cuve:	Manettes côté trottoir.
Alarme de recul:	Alarme de recul activée lorsque la cuve est levée.
Ruban réflecteur:	Chaque côté de la benne et de la cuve arrière.
TAUX DE COMPACTION	
Taux de compaction cyl. std:	1000 lb / 454 kg par v3

Caractéristiques



Plancher et murs arrondis, sans joints : plus rigide et plus étanche, tout en restant plus léger.



Cuve profonde (3 v. cu.) accessible et légère (panneau de rétention en option)



Couteaux extra robustes avec dispositifs de protection des cylindres contre la surpression.



Système de compaction propulsé par 4 cylindres Mailhot identiques pour entretiens faciles et rapides.

Distribué par

**Dura
Lift
CHAGNON**

divisions de
DURABAC

Téléphone : 450.378.1723
Télécopie : 450.378.1720
Sans-frais: 1.800.565.1723
22 Milton, Granby (QC) J2J 0P2
www.durabac.net